

# PAVIMENTO RÚSTICO


PAVIMENTO IMITAÇÃO  
DE **MADEIRA**



**VERDASCA**®  
GROUP

[www.grupoverdasca.com](http://www.grupoverdasca.com)

# PAVIMENTO IMITAÇÃO DE **MADEIRA**



ESTÃO DISPONÍVEIS VÁRIAS OPÇÕES  
PARA A DISPOSIÇÃO DO  
PAVIMENTO.

## DIMENSÕES NOMINAIS\*

Nº Peça	Quantidade p/pano	Comprimento + 3 mm - 5 mm	Largura + 3 mm - 5 mm	Altura + 3 mm - 5 mm	Massa (kg / un.) ± 5 %	Área m <sup>3</sup>
1	2	570	380		10,0	
2	2	380	380	80	13,5	1,00
3	3	185	185		15,0	
4	1	380	185		17,5	

\* Quantidade mínima de 300 m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Quantidade por palete	8,98 m <sup>2</sup>
Massa	± 170 Kg/m <sup>2</sup>
Resistência à Tracção por Corte	≥ 3,6 MPa
Absorção de água	≤ 6 %
Resistência ao Deslizamento / Escorregamento	Satisfatória
Durabilidade	
Emissão de amianto	
Condutibilidade Térmica	Não Relevante
Reacção ao fogo	

## CORES



CASTANHO



AMARELO



CINZA



SALMÃO



OCRE



PRETO



VERDE



BRANCO



VERMELHO



AZUL



GRANÍTICO



MEDITERRÂNICÓ



FOGO



OUTONO 1



OUTONO 2



OUTONO 3



MESCLADO CLARO



MESCLADO NEGRO



PRODUÇÃO EM  
QUALQUER COR



RESISTÊNCIA



LONGA  
DURAÇÃO



PREÇO  
COMPETITIVO



PERMITE A PASSAGEM  
DE LIGEIRO



## DOCUMENTO NORMATIVO DE REFERÊNCIA

Este documento é propriedade da Verdasca & Verdasca, não podendo ser reproduzido, divulgado ou copiado, integral ou parcialmente, sem autorização expressa pela Verdasca & Verdasca e reserva-se todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Este documento é de caráter informativo, pelo que a Verdasca & Verdasca reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo (total ou parcialmente) sem aviso prévio sempre que se proceda a alteração ou evolução das características do produto. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, declinando toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias resultantes do manuseamento, armazenamento, acondicionamento e aplicação incorreta realizado por terceiros.

Variações na constância da cor podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade dos agregados e ligantes, poderão surgir eflorações calcárias.



**VERDASCA & VERDASCA**  
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO

RUA DE FÁTIMA, N.º 3 - AREIAS  
2490 - 124 GONDEMARIA - OURÉM  
T. (+351) 249 580 030  
T. (+351) 914 507 762

VERDASCA@GRUPOVERDASCA.COM



GRUPO VERDASCA

[WWW.GRUPOVERDASCA.COM](http://WWW.GRUPOVERDASCA.COM)



202301